コードレス温度表示器

温 度　校正対応

MAX	MIN	HOLD	レコード	オートパワーオフ
時　計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓　上

No.8101－00　　価格￥100,000（税抜き）

SK－M350R－T（指示計のみ）

〔特長〕

●コードレスタイプの LED（文字高 57mm）温度表示器
●配線が不要なため設置が容易
●見通し距離で約 70m の通信が可能
●防水型のセンサもラインナップ（JIS C 0920 IPX4 に準拠）
●上下限警報出力を標準装備
●指示計とセンサは互換性があるので、交換などのメンテナンスが容易

〔指示計仕様〕

項目	仕様
表示範囲	－50.0～199.9℃
測定範囲	接続するセンサで異なります。※センサ仕様欄参照
表示精度	±(0.1＋1digit)
分解能	0.1℃
無線周波数	2.4GHz帯(特定小電力無線)
通信距離	見通し距離約70m ※設置環境で異なります
警報出力	温度1ch上限または下限　無電圧接点出力 接点容量：AC/DC280V100mA
電　源	専用ACアダプタ(付属品) ※ACアダプター次側　AC100V～240V　50/60Hz　0.3A 注意：PSE認証はAC100Vでの取得品です。
寸法・質量	(W)350×(H)165×(D)85mm　約3.0kg
付属品	取扱説明書　1冊、ACアダプタ　1個

※接続は指示計とセンサの1:1になります。
※本製品同士の電波が干渉する場所でのご使用は最多12セットまでです。
※本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。

写真は温度一体型センサとの使用例

〔センサ仕様〕

	温度一体型センサ	温度分離型センサ	防水温度一体型センサ	防水温度分離型センサ
型　式	SK-M350R-T-S1	SK-M350R-T-S2	SK-M350R-T-S3	SK-M350R-T-S4
製品番号	No.8101－20	No.8101－22　※注文製作品	No.8101－30　※注文製作品	No.8101－32　※注文製作品
価　格	¥60,000（税抜き）	¥75,000（税抜き）	¥65,000（税抜き）	¥80,000（税抜き）
センサ	Pt100Ω			
防水性能	なし		JIS C 0920 IPX4相当 ※1	
測定範囲	－20.0～60.0℃	－40.0～190.0℃	－20.0～60.0℃	－40.0～190.0℃
測定精度	±(0.2%rdg+0.4)℃			
電　源	専用ACアダプタ(付属品)　※ACアダプター次側　AC100V～240V　50/60Hz　0.3A　注意:PSE認証はAC100Vでの取得品です。			
寸法・質量	約(W)127×(H)71×(D)50.5mm 約200g	約(W)127×(H)71×(D)50.5mm 約310g センサ部：φ3.2×L150mm コード長約3m	約(W)155×(H)75×(D)63mm 約370g	約(W)155×(H)75×(D)63mm 約490g センサ部：φ3.2×L150mm コード長約3m

※1 IPX4:いかなる方向から水の飛まつをうけても有害な影響がないもの